

DEVIDOIRS HYDRAULIQUES SIMPLES OU DOUBLES PORTABLES



1 DH CXT / 2 DH CXT

**Vos flexibles toujours bien enroulés:
Gain de temps, d'espace et durée de vie
des flexibles allongée**



Description:

Les enrouleurs simples ou doubles sont équipés de flexibles jumelés en thermo-plastique avec raccords anti-pollution à verrouillage automatique et bouchons de protection.

Les couleurs de flexibles permettent d'identifier l'alimentation (noire) du retour (rouge ou jaune).

Chaque embout de flexible est protégé des pliures et déformations par une spirale métallique.

Grâce à leurs flasques en aluminium anodisé, ces enrouleurs sont légers et résistants aux conditions difficiles.

Des variantes permettent de les fixer sur le châssis du groupe hydraulique par fixation latérale (F) ou avant (FA).

Modèle	1 DH 15P CXT	1 DH 20P CXT	1 DH 25P CXT	2 DH 15P CXT	2 DH 20P CXT	2 DH 25P CXT
Longueur utile des flexibles	15 m	20 m	25 m	15 m	20 m	25 m
Pression d'utilisation	700 bar	700 bar	700 bar	700 bar	700 bar	700 bar
Pression d'éclatement des flexibles	2800 bar	2800 bar	2800 bar	2800 bar	2800 bar	2800 bar
Coefficient de sécurité	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1
Type de joint	Tournant 700 bar	Tournant 700 bar	Tournant 700 bar	Tournant 700 bar	Tournant 700 bar	Tournant 700 bar
Système de blocage du moyeu	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Système de guidage des flexibles	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Rembobinage	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Type de fluide hydraulique conseillé	Total ZS 32	Total ZS 32	Total ZS 32	Total ZS 32	Total ZS 32	Total ZS 32
Poids avec flexibles	18 kg	20 kg	22 kg	30,6 kg	34,6 kg	38,6 kg
Dimensions (LxlxH)	462x262x562 mm	462x262x562 mm	462x262x562 mm	540x380x545 mm	540x380x545 mm	540x380x545 mm

**COMPANY
CONTACT
INFORMATION**

Address:
Chemin du Lyonnais
69720 St Bonnet de Mure

Tel.: +33 4 72 48 90 05
Fax: +33 4 72 48 90 03
Mail: hydram@wanadoo.fr
www.hydram.com