

ECARTEURS HYDRAULIQUES

EHM 750 CX / EHL 620/800 CX / EHS 570 CX

La force optimale des outils HYDRAM assure une sécurité totale lors des opérations d'épandage, de tirage, d'écrasement et de levage



DESCRIPTION

- 1 vérin double effet.
- 1 poignée de commande avec sécurité intégrée, forme ergonomique, clapets anti-retour pilotés.
- 1 jeu de flexibles longueur 0,5 m avec raccords rapides HP anti-pollution, à verrouillage automatique et équipés de bouchons métalliques de protection.
- 2 bras en alliage léger haute résistance forgés équipés de becs striés interchangeables sans outil, en acier traité HR et anticorrosion.
- 1 poignée de maintien ergonomique.
- Décompresseur de flexible sur bouchon d'embout.

**PEUT ÊTRE
UTILISÉ PAR
TEMPS
HUMIDE**



CARACTERISTIQUES

MODELE	EHM 750 CX	EHL 800 CX	EHL 620 CX	EHS 570 CX
Pression d'utilisation	700 bar	700 bar	700 bar	700 bar
Force d'écartement F	41 kN	66 kN	97 kN	92 kN
Force d'écartement max. F3	> 132 kN	> 202 kN	> 373 kN	> 260 kN
Force de traction F4/F5	49 / 41 kN	128 / 51.2 kN	138 / 82 kN	4 / 62 kN
Ouverture max. B	750 mm	800 mm	620 mm	620 mm
Course max. en traction	502 mm	565 mm	378 mm	431 mm
Dimensions (mm)	834x335x230	885x385x225	786x385x220	836 x 395 x 269
Masse	18.48 kg	26.18 kg	23.88 kg	31.48 kg
Classification EN 13204	AS 41-750/18.48	BS 63- 800/26.18	CS 88-620/23.88	CS 91-565/31.48

CONTACT / INFORMATION

8 chemin du Lyonnais

69720 Saint-Bonnet-de-Mure, France

contact@hydram.com / www.hydram.com



HYDRAM®
YOUR LIFE RELIABLE PARTNER