

ÉCARTEUR HYDRAULIQUE

EHM 750

La force optimale des outils HYDRAM assure une sécurité totale lors des opérations d'épandage, de tirage, d'écrasement et de levage



DESCRIPTION

- 1 Vérin double effet
- 1 Poignée de commande avec sécurité intégrée, forme ergonomique, clapets anti-retour pilotés
- 1 Jeu de flexibles longueur 0,5 m avec raccords rapides HP anti-pollution, à verrouillage automatique et équipés de bouchons métalliques de protection
- 2 Bras en alliage léger haute résistance forgés équipés de becs striés interchangeables sans outil, en acier traité HR et anticorrosion
- 1 Poignée de maintien ergonomique
- Décompresseur de flexible sur bouchon d'embout

**PEUT ÊTRE
UTILISÉ PAR
TEMPS HUMIDE**



CARACTERISTIQUES

| MODELE | EHM 750 |
|----------------------------|--------------------|
| Pression d'utilisation | 720 bar |
| Force d'écartement F | 41 kN |
| Force d'écartement max. F3 | > 132 kN |
| Force de traction F4/F5 | 49 / 41 kN |
| Ouverture max. B | 750 mm |
| Dimensions | 809 x 310 x 205 mm |
| Masse | 19.6 kg |
| Classement outil EN 13204 | AS 41-750/19 .6 |

CONTACT / INFORMATION

8 chemin du Lyonnais
69720 Saint-Bonnet-de-Mure, France

contact@hydram.com / www.hydram.com



HYDRAM®
YOUR LIFE RELIABLE PARTNER