

GROUPE HYDRAULIQUE ELECTRIQUE

GHE 2A CX / GHE 2S CX / GHE 3S CX / GHE 4S CX

La source d'énergie silencieuse pour l'utilisation en simultané de 2 ou 3 outils.



DESCRIPTION

- Réf. 2DH15F, 2DH20F, 2DH25F : Enrouleurs doubles équipés de 15, 20 ou 25 mètres de tuyaux jumelés, noir/rouge, noir/bleu
- Réf. 2DH15F : Montage latéral
- Réf. 2DH15F A : Montage frontal

PREND EN CHARGE L'OUTIL D'ÉPANDAGE

- Réf. SO : Avec poignée de transport
- Réf. RE : Avec petites roues rétractables
- GHE 2A CX : Pompe à un étage. La vanne du distributeur permet l'utilisation alternée de 2 outils
- GHE 2S CX : pompe à 2 étages. La vanne du distributeur permet un fonctionnement simultané de 2 outils, avec un débit élevé sur chaque vanne de distribution
- GHE 3S CX : pompe à 2 étages. La vanne de distribution permet un fonctionnement simultané de 3 outils, avec un débit élevé sur chaque vanne de distribution
- GHE 4S CX : pompe à 2 étages. La vanne du distributeur permet de raccorder 4 outils et de faire fonctionner simultanément 2 outils, avec un débit élevé sur chaque vanne du distributeur

Remarque : Réf. 2 : Version 220 V

Réf. 3 : 380 V



CARACTERISTIQUES

MODELE	GHE 2A CX	GHE 2S CX	GHE 3S CX	GHE 4S CX
Puissance moteur	1.5 kW	1.5 kW	1.5 kW	1.5 kW
Capacité d'huile	8 L	8 L	8 L	8 L
Débit 1 ^{er} étage à 150 bar	—	2 x 3.3 L/mn	3 x 3.6 L/mn	2 x 3.3 L/mn
Débit 2 ^e étage à 700 bar	1.1 L/mn	2 x 0.9 L/mn	3 x 0.7 L/mn	2 x 0.9 L/mn
Dimensions (mm)	525 x 355 x 505			
Masse	45.5 kg	46.5 kg	50 kg	47 kg
Conformité normes EN 13204	ATO	MTO	MTO	MTO

CONTACT / INFORMATION

8 chemin du Lyonnais

69720 Saint-Bonnet-de-Mure, France

contact@hydram.com / www.hydram.com



HYDRAM[®]
YOUR LIFE RELIABLE PARTNER