## MGHT 2A/2S CX - GHTL 2A/1S CX

Unités hydrauliques compactes et performantes pour le travail à proximité .

MGHT



## **DESCRIPTION**

Réf. CT : 1 Châssis tubulaire en alliage léger intégrant la poignée de transport


• Réf. RF: Guides latéraux pour le stockage des tuyaux

Réf. SO: Support de l'outil sur le châssis



## **CARACTERISTIQUES**

GHTL



 MGHT 2S CX: Mini unité hydraulique entraînée par un moteur essence 4 temps à un cylindre Refroidissement par air forcé, commencer par un câble de traction.
98cc, 2,2kW (3hp) à 3600t/min. Allumage électronique, démarreur avec câble de traction, capacité essence 1.2L, 2 sorties simultanées, 2 vitesses avec soupapes de surpression intégrées

 GHTL 1S CX : Pompe monophasée, distributeur permettant à 1 outil de fonctionner en alternance, avec une vitesse d'approche rapide sur le distributeur

 GHTL 2A CX : Pompe monophasée, distributeur permettant le fonctionnement de 2 outils

en alternance avec une vitesse d'approche rapide sur le distributeur

PEUT ETRE	
UTILISÉ PAR	1
<b>TEMPS</b>	
HUMIDE	

MODELE	WIGHT ZA CX	WIGHT 25 CX	GHIL 13 CX	GHIL ZA CX
Puissance moteur	3 HP	3 HP	3 HP	3 HP
Capacité d'huile	2.1 L	2.8 L	4 L	4 L
Débit 1 <sup>er</sup> étage à 150 bar	2 L/mn	2.38 L/mn	-	-
Débit 2 <sup>e</sup> étage à 700 bar	0.65 L/mn	0.75 L/mn	1.8 L/mn	1.8 L/mn
Dimensions (mm)	500 x 320 x 440	460 x 320 x 432	420 x 290 x 375	420 x 290 x 375
Masse	24 kg	24 kg	22.2kg	22.7 kg
Conformité norme EN 13204	АТО	МТО	МТО	МТО



