

The background of the advertisement shows a scene of emergency responders at an outdoor location. In the foreground, a firefighter in a full black protective suit with reflective yellow stripes and a yellow helmet with a clear visor stands prominently. To the left, another responder in a high-visibility orange and yellow vest and helmet is partially visible. In the background, a silver car is parked with its door open, and other personnel in similar gear are working. The sky is overcast. A large red abstract shape is on the right side of the image.

HYDR'AM®
RESCUE &
HYDRAULIC TOOLS

**THIẾT BỊ GIẢI CỨU NẠN NHÂN,
BANH CẮT BẰNG PIN
HOẠT ĐỘNG DƯỚI NƯỚC
KIT-LUVET**



HYDRAM®
YOUR LIFE RELIABLE PARTNER

BỘ ĐỆM NÂNG KHÍ NÉN



THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC

MÃ HÀNG	V10	V18	V24	V31	V40	V54
KÍCH THƯỚC (MM)	370X370	470X520	520X620	650X690	780X690	860X860
TRỌNG LƯỢNG (KG)	3.3	5.7	7.2	10.1	12.2	19.0
TẢI TRỌNG NÂNG (TON)	9.6	17.7	24.0	31.4	39.6	54
ÁP SUẤT LÀM VIỆC (BAR)	8					
CHIỀU CAO NÂNG	203	270	306	370	402	478



TÍNH NĂNG

• SỬ DỤNG

- Định vị dễ dàng: có đánh dấu trên đệm cố định vị trí chướng ngại vật
- Thích ứng với mọi nguồn khí nén
- Mỏng: dễ dàng chèn dưới chướng ngại vật
- Đệm có thể chồng lên nhau
- Hành trình được điều khiển chính xác
- Lắp đặt và tháo dỡ nhanh chóng

• VẬT LIỆU

- Sợi Kevlar
- Bề mặt đệm được thiết kế độ nhám giúp chống trượt

• ỐNG DẪN KHÍ

- Màu xanh, đỏ hoặc vàng 1/4"
- Khớp nối đa năng
- 02 ống mỗi ống dài 5 m



• PHỤ KIỆN KHÁC

- Đầu nối đa năng kiểu Claw hoặc "Cat's head"
- Van giảm áp và ống kết nối kèm van khóa
- Bình khí nén bằng thép 6 lít / 300 bar



• AN TOÀN

- Bề mặt đệm chống trượt
- Nâng hiện đại, dễ dàng

• DI CHUYỂN

- Đệm có tay cầm
- Nhẹ và nhỏ gọn

• HỘP ĐIỀU KHIỂN

- Áp suất làm việc **8 bar**
- Điều khiển 2 đệm nâng cùng lúc
- 2 đèn LED tích hợp trên mặt bộ điều khiển để làm việc trong điều kiện tối
- 01 đèn LED tích hợp tại cạnh có cổng kết nối đầu ra khí nén
- 3 đồng hồ áp suất có huỳnh quang phát sáng trên bề mặt
- Tay điều khiển hai màu khác nhau
- Nguồn điện hoạt động 9V DC
- Kích thước: 337 mm x 262 mm x 160 mm
- Trọng lượng: 4 kg

LIÊN HỆ / THÔNG TIN
8 Chemin du Lyonnais
69720 Saint-Bonnet-de-Mure, France
contact@hydram.com / www.hydram.com



HYDRAM[®]
YOUR LIFE RELIABLE PARTNER

BỘ BANH CẮT KẾT HỢP BẰNG PIN HOẠT ĐỘNG DƯỚI NƯỚC



MÔ TẢ

- Độ ồn thấp
- Pin lithium-ion 9 Ah, 25.2 V với bộ điều khiển sạc, có công tắc đóng mở và 1 đèn LED trên pin
- Sử dụng được trong không gian hạn chế
- Hệ thống dẫn hướng 90 ° tối ưu cho mọi vị trí
- Cấp bảo vệ: IP 58
- Hai đèn LED chiếu sáng để làm việc trong điều kiện thiếu sáng
- Thời gian hoạt động đến 60 phút ở độ sâu 3 m với pin 9 Ah
- Công suất nguồn pin: 25.2 VDC, 9 Ah
- Thiết bị có thể hoạt động bằng nguồn điện 220 V AC khi không sử dụng pin bởi hệ thống chuyển nguồn có cấu trúc như một khối pin và cấp nguồn cho thiết bị



PHỤ KIỆN

- 1 Pin hoạt động
- 1 Pin dự phòng
- 1 bộ sạc pin
- 1 bộ nguồn hoạt động 220 V cho thiết bị
- 1 bộ đầu banh mở rộng 2 cấp độ
- 1 bộ xích kéo



THÔNG SỐ

MODEL	SC 258
Độ rộng mở lớn nhất với phần cắt	233 mm
Độ rộng mở lớn nhất của lưỡi tách	321 mm
Lực banh lớn nhất	700 kN
Lực banh nhỏ nhất	32 kN
Lực kéo lớn nhất	34 kN
Lực cắt lớn nhất	280 kN
Khoảng cách kéo lớn nhất	330 mm
Khả năng cắt thép lớn nhất	Ø 26 mm
Trọng lượng	14,4 kg

THỂ HỆ MỚI
HOẠT ĐỘNG
BẰNG PIN,
CHO PHÉP
BẠN THAY
ĐỔI TỐC ĐỘ



BỘ KÍCH NÂNG THỦY LỰC H1



Sử dụng để nâng, đẩy vật thể, chướng ngại vật tạo khoảng trống, lối vào

Được nitrat hóa chống ăn mòn

Hệ thống chống đùn cải tiến

khi làm việc ở áp suất cao

Đầu nệm có rãnh

Thiết kế, chế tạo theo yêu cầu của khách hàng

Chiều dài nâng 205 và 305 mm

Lực nâng 137 kN

MỘT BỘ BAO GỒM

- 1 bộ kích LKZ 15/150
- 1 bộ kích LKZ 15/150
- 1 Bơm tay thủy lực
- 2 Thanh nối
- 2 Đầu nệm
- 2 Đệm chân
- 2 Đế kích
- 2 ống thủy lực 5 m kèm đầu nối
- 1 ống thủy lực 2 m kèm đầu nối
- 1 Hộp đựng kim loại
- Trọng lượng cả bộ: 51 kg

Thiết bị	LKZ 15/150	LKZ 15/50
Kích thước l x w x h (mm)	255x140x150	155x140x68
Chiều dài, mở rộng (mm)	305	205
Lực nâng (kN)	137	
Hành trình xilanh (mm)	150	50
Dung tích thủy lực (cm ³)	295	98



BỘ ĐIỀU KHIỂN

- Thiết kế dễ dàng điều khiển việc nâng hạ kích
- Hai cổng ra điều khiển nâng 2 thiết bị



ĐỆM CHÂN

Giúp ổn định nâng tải tốt hơn



ĐẦU NỆM

Giúp gắn vào các cạnh của vật nâng hoặc vị trí nghiêng



ĐẾ KÍCH

Mở rộng bề mặt diện tích chân và tăng sự ổn định

THANH NỐI

Làm tăng chiều dài mở rộng thêm một đoạn, 200 mm cho mỗi đoạn



LIÊN HỆ / THÔNG TIN

8 Chemin du Lyonnais

69720 Saint-Bonnet-de-Mure, France

contact@hydram.com / www.hydram.com



HYDRAM[®]
YOUR LIFE RELIABLE PARTNER

BỘ KÍCH NÂNG THỦY LỰC H1

BƠM TAY THỦY LỰC

Van xả áp phía ngoài và van an toàn được cài đặt sẵn
Ít tốn công và tay cầm tiện dụng, dễ dàng vận hành



Thiết bị	Đơn vị	LH2
Kích thước dài x rộng x cao	mm	655 x 200 x 160
Thể tích dầu thủy lực	L	1.8
Dung tích bơm	L	2.4
Nhiệt độ làm việc	oC	-20 +55

ÔNG THỦY LỰC

Có hai màu đen và đỏ kèm theo kích nâng. Ống chịu áp lực cao, áp suất làm việc đến 700 bar với mức độ an toàn 4 lần (4:1)

Một bộ đi kèm:

- 2 ống thủy lực dài 5 m cho kết nối từ bộ điều khiển tới 02 bộ kích nâng
- 1 ống thủy lực dài 2m cho kết nối từ bộ điều khiển tới bơm tay



HỘP DỰNG

- Đễ dàng di chuyển và mang vác
- Lưu trữ trọn bộ thiết bị và phụ kiện
- Vật liệu: kim loại

